



Caractéristiques Ledvance Spot  
encastrable LED Alu DN150 14W  
1190lm 100D - 830 | 160mm - IP44



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 233336                              |
| EAN                          | 4058075091436                       |
| Marque                       | Ledvance                            |
| Nom du fabricant             | DL ALU DN150 14W/3000K WT IP44 LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                               |

## Informations techniques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable                        | Non                        |
| Technologie                       | LED Intégré                |
| Substitut (Watt)                  | 1x26                       |
| Puissance (W)                     | 14                         |
| Tension (V)                       | 220-240                    |
| Dimmable                          | Non                        |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                      |
| Options de couleur                | Couleur unique             |

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Driver Inclus                  | Oui                                                |
| Angle de Diffusion (degrés)    | 100                                                |
| Flux Lumineux (Lumen)          | 1190                                               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 85                                                 |
| Facteur de puissance           | >0.90                                              |
| Profondeur d'Installation (mm) | 100                                                |
| UGR                            | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique             | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)                    |
| Convient pour l'Extérieur      | Non                                                |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                               |

## Informations de l'appareil

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Montage                       | Encastré                      |
| Place nécessaire (mm)         | 150                           |
| Indice de Protection          | IP44                          |
| Protection Impacts            | IK02                          |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45                  |
| Logement                      | Aluminium                     |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                         |
| Couleur du boîtier            | Blanc                         |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector 2-pole] |
| Product Serie                 | DOWNLIGHT ALU                 |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 52  |
| Diamètre (mm) | 160 |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

