



Caractéristiques Philips CoreLine  
RC120B Panel LED 30x120cm 4000K  
3700lm | Substitut 2x36W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 161261                        |
| EAN                          | 8717943897575                 |
| Marque                       | Philips                       |
| Nom du fabricant             | RC120B LED37S/840 PSU W30L120 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                         |
| Product Serie                | RC120B                        |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x36             |
| Puissance (W)                     | 41               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Lampe Incluse                     | Oui              |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)          | 3700                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 90.2                                  |
| Convient pour l'Extérieur      | Non                                   |
| Indice de Protection           | IP20                                  |
| Protection Impacts             | IK02                                  |
| Connexion du Luminaire         | PIP [Connecteur pression et traction] |
| Profondeur d'Installation (mm) | 21                                    |
| Driver Inclus                  | Oui                                   |
| Facteur de puissance           | >0.90                                 |
| Référence Article              | Panneau LED                           |

## Informations de l'appareil

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| EOC8                 | 89757500                                       |
| Montage              | Encastré                                       |
| UGR                  | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique   | PC (Polycarbonate)                             |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours                     |
| Couleur du Luminaire | Blanc                                          |
| Logement             | Acier                                          |
| Couleur du boitier   | Blanc                                          |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 300      |
| Hauteur (mm)              | 32       |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

