



**Caractéristiques Philips Dalle LED  
TrueBlend 32W 4200lm - 940 |  
120x30cm - UGR < 18 - Meilleur Rendu  
De Couleur - Dimmable - Détecteur de  
Mouvement et de Lumière - Éclairage  
De Secours 3 Heures**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Réf.                         | 251916                                   |
| EAN                          | 8720169621985                            |
| Marque                       | Philips                                  |
| Nom du fabricant             | RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                    |

## Informations techniques

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                           |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                                  |
| Puissance (W)                     | 32                                    |
| Tension (V)                       | 220-240                               |
| Dimmable                          | Oui, avec ballast dimmable uniquement |
| Code Couleur                      | 940 Blanc Froid                       |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                      |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99                                 |
| Couleur Claire                    | Blanc                                 |
| Options de couleur                | Couleur unique                        |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4200                                  |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 131                |
| Indice de Protection        | IP20               |
| Protection Impacts          | IK03               |
| Connexion du Luminaire      | Screwless terminal |
| Facteur de puissance        | >0.90              |
| Référence Article           | Panneau LED        |

## Informations de l'appareil

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Montage                       | Encastré           |
| UGR                           | < 18               |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate) |
| Température de Fonctionnement | 0 to +25           |
| Eclairage de Secours          | 3 Heures           |
| Couleur du Luminaire          | Blanc              |
| Logement                      | Acier              |
| Couleur du boîtier            | Blanc              |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1200     |
| Largeur (mm)              | 300      |
| Hauteur (mm)              | 100      |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

### Informations du capteur

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur |  <b>Prix</b> bas garantis  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b><br>Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
|                 |  Retours faciles jusqu'à <b>14 jours</b>  Eclairage LED <b>durable</b>                                      |